



SFF

25/50/75

Stationaire ventilatoreenheid voor kanaalmontage.

TOEPASSINGEN

De SFF lijn **is geschikt** voor de volgende toepassingen:

- inlaatgasfilter voor inlaat, uitlaat of recirculatie van lucht (bijvoorbeeld commerciële gebouwen, procesindustrie, commerciële keukens)
- ventilator professionele / commerciële keukens



De SFF **nooit** gebruiken voor de volgende toepassingen en in de volgende situaties:

- vaste stoffen en vloeistoffen
- explosieve, brandende en agressieve stoffen / gassen



SPECIFICATIES

	SFF-25	SFF-50	SFF-75
Afmetingen en eigenschappen			
Hoogte	630 mm	630 mm	630 mm
Breedte	450 mm	900 mm	1350 mm
Diepte	660 mm	660 mm	660 mm
Gewicht (netto)	kg	kg	kg
Materiaal behuizing	geëpoxeerd staal		
Kleur	grijs RAL 7035		
Ventilator			
Ø	1 x 250 mm	2 x 250 mm	2 x 300 mm
Aanbevolen max. uitgang	3000 m ³ /h	6000 m ³ /h	8000 m ³ /h
Omgevingscondities			
Max. bedrijfstemperatuur	80°C		
Max. relatieve vochtigheid	70%		
Buitengebruik toegestaan	nee		
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 50°C • relatieve vochtigheid max. 80% 		
Leveringsomvang			
<ul style="list-style-type: none"> • Eenheid behuizing incl. ventilator • Handleiding 			

	SFF-25	SFF-50	SFF-75
Orderinformatie			
Artikelnummer			
Luchtstroom links-rechts	5160382120	5160382140	5160382160
Luchtstroom rechts-links	5160382130	5160382150	5160382170
Aantal / verpakking	1		
Transportgegevens			
Bruto gewicht (1 st.)	kg	kg	kg
• Max. aantal / pallet	6	3	3
• Afmeting verpakking	80 x 130 x 210 cm	80 x 120 x 210 cm	80 x 160 x 210 cm
• Brutogewicht	kg	kg	kg
Douanetariefcode	8421.39.2090		
Land van herkomst	Nederland		

Type SFF-25/50/75
 Productgroep Luchtfilters
 Versie 08112018/1