



SFM

25/50/75

Stationaire eenheid met zakkenfilter. Wand- of plafondunit met wegwerp zakkenfilter. Geschikt voor keukenluchtfiltratie, licht industriële lastoepassingen of als extra voor- of nafilter met een SFE-unit.

TOEPASSINGEN

<p>De SFM lijn is geschikt voor de volgende toepassingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licht industriële lastoepassingen zoals TIG-lassen • montage na een SFE-unit als beschermfilter • inlaatgasfilter voor inlaat, uitlaat of recirculatie van lucht (bijvoorbeeld commerciële gebouwen, procesindustrie, commerciële keukens) 	
<p>De SFM nooit gebruiken voor de volgende toepassingen en in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • middelzware en zware lastoepassingen • Vonk verspanen • aluminium lasersnijden • extractie van agressieve dampen en gassen (bijvoorbeeld van zuren, van basen, van soldeer pasta die lithium bevat) • extractie van hete gassen (continu meer dan 45 °C / 113 °F) • slijpen van aluminium en magnesium • vlamsputten • extractie van cement, zaagsel, houtstof etc. • sigaretten, sigaren, geoliede weefsels en andere brandende deeltjes, voorwerpen en zuren • explosieve omgevingen of explosieve stoffen / gassen 	

SPECIFICATIONS

	SFM-25	SFM-50	SFM-75
Afmetingen en eigenschappen			
Hoogte	630 mm	630 mm	630 mm
Breedte	450 mm	900 mm	1350 mm
Diepte	660 mm	660 mm	660 mm
Gewicht (netto)	45 kg	70 kg	105 kg
Materiaal behuizing	geëpoxideerd staal		
Kleur	grijs RAL 7035		
Filters			
Filterpakket:			
• SAF (voorfilter)	1	2	3
• SBF (zakkenfilter)	1	2	3
Materiaal:	aluminium		
• Voorfilter	3 lagen synthetische vezels		
• Zakkenfilter			
Filteroppervlakte zakkenfilter	2,4 m ²	2 x 2,4 m ²	3 x 2,4 m ²
Filterklasse			
• Voorfilter	G3		
• Zakkenfilter	F7		

	SFM-25	SFM-50	SFM-75
Omgevingscondities			
Bedrijfstemperatuur			
• minimum	5°C		
• nominaal	20°C		
• maximum	45°C		
Max. relatieve vochtigheid	80%		
Buitengebruik toegestaan	nee		
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 45°C • relatieve vochtigheid max. 80% 		
Leveringsomvang			
<ul style="list-style-type: none"> • Filter unit (incl. voorfilter + zakkenfilter) • Handleiding 			
Orderinformatie			
Artikelnummer			
Luchtstroom links-rechts	7950050000	7951050000	7951550000
Luchtstroom icht-left	7950150000	7951150000	7951560000
Aantal / verpakking	1		
Transportgegevens			
Bruto gewicht (1 st.)	60 kg	85 kg	120 kg
• Max. aantal / pallet	6	3	3
• Afmeting verpakking	80 x 130 x 210 cm	80 x 120 x 210 cm	80 x 160 x 210 cm
• Brutogewicht	285 kg	225 kg	330 kg
Douanetariefcode	8421.39.2090		
Land van herkomst	Nederland		
Kenmerken			
Wigvormige zakken zorg voor een gelijke stofbelasting en lage luchtweerstand			

Type	SFM-25/50/75
Productgroep	Luchtfilters
Versie	06092018/0