



SFP

25/50/75

Stationaire voorfiltereenheid voor kanaalmontage.

TOEPASSINGEN

De SFF lijn **is geschikt** voor de volgende toepassingen:

- inlaatgasfilter voor inlaat, uitlaat of recirculatie van lucht (bijvoorbeeld commerciële gebouwen, procesindustrie, commerciële keukens)



De SFF **nooit** gebruiken voor de volgende toepassingen en in de volgende situaties:

- vaste stoffen en vloeistoffen
- explosieve, brandende en agressieve stoffen / gassen



SPECIFICATIONS

	SFP-25	SFP-50	SFP-75
Afmetingen en eigenschappen			
Hoogte	630 mm	630 mm	630 mm
Breedte	450 mm	900 mm	1350 mm
Diepte	660 mm	660 mm	660 mm
Gewicht (netto)	61 kg	102 kg	153 kg
Materiaal behuizing	geëpoxideerd staal		
Kleur	grijs RAL 7035		
Filter	2 x 1	2 x 2 x 1	3 x 2 x 1
Recommended max. output	1600 m ³ /h	3200 m ³ /h	4800 m ³ /h
Omgevingscondities			
Max. bedrijfstemperatuur	80°C		
Max. relatieve vochtigheid	80%		
Buitengebruik toegestaan	nee		
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 50°C • relatieve vochtigheid max. 80% 		
Leveringsomvang			
<ul style="list-style-type: none"> • Eenheid behuizing incl. filters • Handleiding 			

	SFP-25	SFP-50	SFP-75
Orderinformatie			
Artikelnummer			
Luchtstroom links-rechts	5160382180	5160382200	5160382220
Luchtstroom rechts-links	5160382190	5160382210	5160382230
Aantal / verpakking	1		
Transportgegevens			
Bruto gewicht (1 st.)	81 kg	122 kg	175 kg
• Max. aantal / pallet	6	3	3
• Afmeting verpakking	80 x 130 x 210 cm	80 x 120 x 210 cm	80 x 160 x 210 cm
• Brutowegicht	390 kg	330 kg	485 kg
Douanetariefcode	8421.39.2090		
Land van herkomst	Nederland		



Type	SFP-25/50/75
Productgroep	Luchtfilters
Versie	06092018/0